

Categoría > Mantener

Sistema de mantenimiento SmartFloor™

Almohadillas de mantenimiento y restauración diarias con inserciones de diamante incrustadas (CRA)



Descripción del Producto

El concepto SmartFloor™ está diseñado para ofrecer al usuario final un suelo de alta estética y constituye una forma sencilla y económica de mantener un suelo de hormigón pulido utilizando equipos de limpieza estándar y el personal existente. El sistema de almohadillas SmartFloor™ consta de almohadillas de mantenimiento diario (azul) y de restauración (naranja) para el mantenimiento y la reparación de suelos de hormigón pulido. Los insertos abrasivos del sistema SmartFloor™ están fabricados con una exclusiva tecnología de abrasivo de resina compuesta (CRA) que mantiene un suelo de gran calidad sin necesidad de retirar material constantemente, a la vez que restaura eficazmente suelos desgastados.

Características

- Sistema de almohadillas fácil de usar, mantenimiento diario (azul) y restauración (naranja).
- Diseñado para su uso bajo fregadoras automáticas
- La almohadilla de mantenimiento diario (azul) mantendrá y mejorará la estética, especialmente la nitidez de la imagen (DOI) o claridad de un piso de concreto, a través del proceso de limpieza diaria.
- La almohadilla de restauración (naranja) devolverá a los suelos manchados y grabados, o a los suelos opacos y ligeramente desgastados, una estética sostenible.
- Tanto las almohadillas naranjas como las azules tienen indicadores de desgaste en su interior; cuando la parte que está en contacto con el suelo muestra su color naranja/azul, es hora de cambiar la almohadilla.
- Ambos colores, naranja y azul, son visibles desde el lateral de la almohadilla, lo que facilita su identificación incluso cuando está colocada en la máquina.
- Tecnología abrasiva de resina compuesta innovadora y patentada
- Disponible en tallas 13", 14", 15", 16", 17", 20"

Usos

El sistema de almohadillas SmartFloor™ está diseñado para funcionar en

Especificaciones del producto

Características del producto	Descripción
SmartFloor™ - Almohadilla de mantenimiento diario	Almohadilla de mantenimiento diario para superficies de hormigón
Usar	Mantenimiento, pulido
Sistema	Mantenimiento SmartFloor™
Agujero central	Sí (3,25 pulgadas/8,255)
Vida útil estimada de la plataforma	Más de 750.000 pies cuadrados
Velocidad de la máquina	145-300 RPM
Material	Abrasivo de resina compuesta, almohadilla no tejida de gran volumen
Tamaños	12", 13", 14", 16", 17", 19", 20" y más
Almohadilla de restauración SmartFloor™	Almohadilla de restauración para superficies de hormigón
Usar	Restauración, pulido
Sistema	Mantenimiento SmartFloor™
Agujero central	Sí (3,25 pulgadas/8,255)
Vida útil estimada de la plataforma	400.000 pies cuadrados
Velocidad de la máquina	145-300 RPM
Material	Abrasivo de resina compuesta, almohadilla no tejida de gran volumen
Tamaños	12", 13", 14", 16", 17", 19", 20" y más



En la fotografía de arriba se muestra un SmartFlo.

Blocs de ración (naranja) "Diario" y "Restauración"

Categoría > Mantener

Sistema de mantenimiento SmartFloor™

Almohadillas de mantenimiento y restauración diarias con inserciones de diamante incrustadas (CRA)



Los suelos de hormigón sin recubrimiento superficial, los protegidos con Ameripolish® SR2 u otros agentes antimanchas penetrantes, así como los que no tienen ningún tipo de protección antimanchas, son ideales para este tratamiento. Perfecto para el mantenimiento diario o la restauración de suelos.

Aplicación (Mantenimiento diario - Azul)

Se recomienda utilizar una fregadora automática para este proceso. Utilice la almohadilla SmartFloor™ del tamaño adecuado (es decir, si la máquina de limpieza que se utiliza admite almohadillas de 17", utilice la almohadilla SmartFloor™ de 17").

1. Tome la almohadilla de mantenimiento diario SmartFloor™ y colóquela en la fregadora automática con el lado correcto hacia arriba y el lado abrasivo apuntando hacia el suelo.
2. Llene el depósito de la fregadora automática con el limpiador rejuvenecedor Ameripolish®, que contiene un componente de protección antimicrobiana, en la proporción adecuada que se indica en la ficha técnica del limpiador rejuvenecedor Ameripolish®. Se recomienda el uso del limpiador rejuvenecedor, pero no es obligatorio.
3. Limpie el suelo con la fregadora automática como de costumbre, limpiando de pared a pared y no solo las zonas de mayor tránsito. Para obtener mejores resultados, el movimiento de la fregadora automática debe ser similar al de una caminata.

Aplicación (Restauración - Naranja)

Se recomienda utilizar una fregadora automática para este proceso. Utilice la almohadilla SmartFloor™ del tamaño adecuado (es decir, si la máquina de limpieza que se utiliza admite almohadillas de 17", utilice la almohadilla SmartFloor™ de 17").

Se recomienda comenzar la restauración en pisos deteriorados hasta que alcancen el nivel de acabado deseado, y repetirla según sea necesario en áreas de alto tránsito. Dependiendo de las necesidades del propietario y del nivel de tránsito, se pueden aplicar las almohadillas de restauración durante diferentes periodos de tiempo.

Todos los pasos deben realizarse en húmedo.

1. Siempre intente primero el procedimiento "Diario" para la restauración o reparación puntual.
2. Si la restauración o la reparación puntual no se eliminan con el procedimiento diario, retire la almohadilla de mantenimiento diario SmartFloor™ e instale la almohadilla de restauración SmartFloor™.
3. Realice un mínimo de 6 pasadas con la fregadora automática y la almohadilla de restauración SmartFloor. Esto puede hacerse de una sola vez o a lo largo de varios días o semanas, o hasta que el suelo alcance el nivel de acabado deseado.
4. Cuando se haya restaurado o reparado el punto, vuelva a instalar la almohadilla de mantenimiento diario en el cabezal del controlador y luego continúe siguiendo el procedimiento "Diario".

Limpieza

Una vez finalizada la aplicación de SmartFloor™, enjuague bien todas las almohadillas para eliminar el exceso de lodo que se haya podido acumular en ellas y cuélguelas para que se sequen.

Garantía

Se considera que la información aquí contenida es fiable. Esta información se basa en pruebas y resultados de laboratorio. Debido a las variaciones en los métodos, las condiciones y los equipos, cada usuario debe probar este producto para evaluar su rendimiento. El aplicador es responsable de probar el material para verificar su eficacia y rendimiento. La obligación del fabricante se limita al reemplazo del material si se demuestra que es defectuoso. Las reclamaciones deben presentarse por escrito y recibirse dentro del plazo de un año a partir de la fecha de venta del producto al comprador original. La única solución será el reemplazo del producto que se demuestre defectuoso.